



PLANTA BAIXA - TÉRREO  
ESCALA: 1/100 COTAS em cm  
ÁREA TOTAL: 736,66 m²

QUADRO DE ÁREAS		QUADRO DE ÁREAS		QUADRO DE ÁREAS		QUADRO DE ÁREAS		QUADRO DE ÁREAS		QUADRO DE ÁREAS	
AMBIENTE	ÁREA (m²)	AMBIENTE	ÁREA (m²)	AMBIENTE	ÁREA (m²)	AMBIENTE	ÁREA (m²)	AMBIENTE	ÁREA (m²)	AMBIENTE	ÁREA (m²)
SANITÁRIO FEM.	22,54 m²	SECRETARIA DE SAÚDE		ARQUIVO	6,70 m²	DML	5,86 m²	SECRETÁRIO(A)	7,96 m²	GUARITA	
SANITÁRIO MASC.	24,36 m²	RECEPÇÃO	34,65 m²	SECRETÁRIO(A)	10,55 m²	RECEPÇÃO	63,43 m²	ARQUIVO	7,125 m²	GUARITA	2,43 m²
ESCADA	16,68 m²	CIRCULAÇÃO	22,70 m²	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		CIRCULAÇÃO TOTAL	172,37 m²	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		SANITÁRIO	1,20 m²
REUNIÃO 1	19,01 m²	VIAGENS	8,125 m²	OBRAS	40,63 m²	PONTO	3,42 m²	RECEPÇÃO	13,37 m²	PATAMAR (GARAGEM)	40,2 m²
REUNIÃO 2	10,87 m²	ASSISTENTE SOCIAL	7,8 m²	TRIBUTOS	71,32 m²	VARANDA	43,575 m²	COORDENAÇÃO	10,40 m²	-----	-----
ALMOXARIFADO GERAL	10,675 m²	ADMINISTRAÇÃO	13 m²	ARQUIVO	22,185 m²	-----	-----	-----	-----	-----	-----



QUADRO DE ESQUADRIAS			
PORTA	ESPECIFICAÇÃO	DIMENSÕES	QUANT.
P1	Porta de abrir, em vidro blindex jateado, uma folha.	1,00x2,10m.	23
P2	Porta de abrir, em madeira melamínico marrom, uma folha.	1,00 x 2,10m.	16
P3	Porta de abrir, em vidro blindex jateado, 2 folhas.	2,00 x 2,10m (1,00m cada folha).	4
P4	Porta PRF (porta resistente ao fogo), uma folha, com vidro armado de 0,50x0,50m.	1,00 x 2,10m.	3
P5	Porta de correr em vidro blindex jateado, 2 folhas.	2,00 x 2,10m (1,00m cada folha).	2
P6	Porta de correr em mdf, 1 folha, tipo escondida nem painel de mdf.	1,00 x 2,10m.	2
P7	Porta de correr, em madeira melamínico marrom, 1 folha.	1,00 x 2,10m.	3
P8	Porta de abrir, em madeira melamínico marrom, 1 folha.	0,80 x 2,10m.	1
P9	Porta de correr, em vidro blindex jateado, 2 folhas (1 folha móvel e 1 fixa).	2,00 x 2,10m (1,00m cada folha).	1
P10	Porta de abrir, em aço, com tela metálica, 1 folha.	0,70 x 2,10m.	1
P11	Portão de abrir, em aço, , 1 folha.	2,50 x 2,20m.	2
P12	Porta de correr, em madeira melamínico marrom, 1 folha.	0,60 x 2,10m.	1
P13	Porta de abrir, em madeira melamínico, 1 folha.	0,70 x 2,10m.	1

JANELA	ESPECIFICAÇÃO	DIMENSÕES	QUANT.
J1	Janela de alumínio natural com vidro fosco, 1 folha, maxim ar.	0,80 x 0,80m / 1,70m.	25
J2	Janela de alumínio natural com vidro fosco, 2 folhas, maxim ar.	1,60 x 0,80m / 1,70m (0,80m cada folha).	13
J3	Janela de alumínio natural com vidro fosco, 1 folha, maxim ar. Parte fixa em vidro fosco.	0,80 x 0,80/1,30m (0,80m cada folha). Parte fixa: 0,80 x 0,40m.	4
J4	Janela de alumínio natural com vidro fosco, 2 folhas, maxim ar. Parte fixa em vidro fosco.	1,60 x 0,80/1,30m (0,80m cada folha). Parte fixa: 1,60 x 0,40m.	16
J5	Janela de alumínio natural com vidro fosco, 3 folhas, maxim ar. Parte fixa em vidro fosco.	2,40 x 0,80/1,30m (0,80m cada folha). Parte fixa: 2,40 x 0,40m.	11
J6	Janela de alumínio natural com vidro fosco, 4 folhas, maxim ar. Parte fixa em vidro fosco.	3,20 x 0,80/1,30m (0,80 cada folha). Parte fixa: 3,20x0,40m.	2
J7	Janela de alumínio natural com vidro fosco, 5 folhas, maxim ar. Parte fixa em vidro fosco.	4,00 x 0,80/1,30m (0,80 cada folha). Parte fixa: 4,00 x 0,40m.	4
J8	Janela de alumínio natural com vidro fosco, 6 folhas, maxim ar. Parte fixa em vidro fosco.	4,80 x 0,80/1,30m (0,80 cada folha). Parte fixa: 4,80 x 0,40m.	0
J9	Janela de alumínio natural com vidro fosco, 1 folha, maxim ar.	0,80x0,80/1,70m.	3
J10	Janela de correr, em alumínio natural com vidro, 2 folhas.	0,80x0,80/1,00m.	2
J11	Janela maxim ar, em alumínio natural com vidro fosco, 1 folha. Parte fixa (petitoli) em vidro fosco.	0,80 x 0,80m (0,80 cada folha). Parte fixa: 2,40 x 1,70m.	1
J12	Janela maxim ar, em alumínio natural com vidro fosco, 2 folhas. Parte fixa (petitoli) em vidro fosco.	1,60 x 0,80m (0,80 cada folha). Parte fixa: 1,60 x 1,70m.	1
J13	Janela maxim ar, em alumínio natural com vidro fosco, 3 folhas. Parte fixa (petitoli) em vidro fosco.	2,40 x 0,80m (0,80 cada folha). Parte fixa: 2,40 x 1,70m.	2
J14	Janela maxim ar, em alumínio natural com vidro fosco, 4 folhas. Parte fixa (petitoli) em vidro fosco.	3,20 x 0,80m (0,80 cada folha). Parte fixa: 3,20 x 1,70m.	1

LEGENDA:

☐ PISO

☐ PAREDE

☐ TETO

ESPECIFICAÇÕES DE ACABAMENTO

☐ PISOS

1. PISO CERÂMICO EMBRAMACO 50X50cm BRANCO, MODELO ONLY WHITE 51904, ACABAMENTO ESMALTADO, BORDA ARREDONDADA, ASSENTADO COM ARGAMASSA ACIII, REJUNTE IMPERMEABILIZANTE, ESPAÇAMENTO ENTRE AS PEÇAS DE 4mm;

2. PISO CERÂMICO TECNNOGRAN 40X40cm BRANCO, MODELO REGGIA 9000 - BRANCO PARANÁ, ASSENTADO COM ARGAMASSA ACIII, REJUNTE IMPERMEABILIZANTE, ESPAÇAMENTO ENTRE AS PEÇAS DE 3MM;

3. PISO CERÂMICO CASAGRÊS 45X45cm BRANCO, MODELO ORLEANS BIANCO, ACABAMENTO ESMALTADO, BORDA ARREDONDADA, ASSENTADO COM ARGAMASSA ACIII, REJUNTE IMPERMEABILIZANTE, ESPAÇAMENTO ENTRE AS PEÇAS DE 8MM;

4. PISO CERÂMICO EMBRAMACO 50X50cm BRANCO, MODELO ALBINO WHITE, ACABAMENTO ESMALTADO, BORDA ARREDONDADA, ASSENTADO COM ARGAMASSA ACIII, REJUNTE IMPERMEABILIZANTE, ESPAÇAMENTO ENTRE AS PEÇAS DE 7mm;

5. PISO EM CONCRETO DESEMPENADO NATURAL;

6. PISO INTERTRAVADO, ESTILO ESPINHA DE PEIXE, 20X10 CM, 6CM DE ESPESSURA, NA COR CINZA CLARO E ESCURO, ASSENTADO EM AREIA, ESPESSURA DE 8CM;

7. PISO CERÂMICO EMBRAMACO 50X50cm, MODELO ALBINO HITE, ACABAMENTO ESMALTADO, BORDA ARREDONDADA, ASSENTADO COM ARGAMASSA ACIII, REJUNTE IMPERMEABILIZANTE, ESPAÇAMENTO ENTRE AS PEÇAS DE 7mm.

OBS.: TODAS AS SOLEIRAS DEVERÃO SER EM GRANITO BRANCO ABSOLUTO 20 MM, ARESTAS RETAS, MESMA LARGURA DA PAREDE, RODAPÉ COM H= 20cm, DEVERÁ SEGUIR O PADRÃO DO PISO ADOPTADO NO AMBIENTE

☐ PAREDES

1. ALVENARIA COM REVESTIMENTO CERÂMICO ARTENS 31X58cm, MODELO LBR 31000, NA COR BRANCA, ACABAMENTO ESMALTADO, BORDA RETA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE ACI, REJUNTE DE 2MM;

2. ALVENARIA COM ACABAMENTO EM MASSA E PINTURA ACRÍLICA, ACABAMENTO FOSCO, NA COR BRANCO NEVE, SUVINIL OU EQUIVALENTE;

3. ACABAMENTO EXTERNO EM MASSA E PINTURA ACRÍLICA, ACABAMENTO FOSCO, NA COR CAMURÇA, LUXENS OU EQUIVALENTE;

4. ACABAMENTO EXTERNO EM MASSA E PINTURA ACRÍLICA, ACABAMENTO FOSCO, NA COR CINZA ESCURO, LUXENS OU EQUIVALENTE;

5. ACABAMENTO EXTERNO EM MASSA E PINTURA ACRÍLICA, ACABAMENTO FOSCO, NA COR CINZA BARCO A REMO, CORAL OU EQUIVALENTE;

6. ACABAMENTO EXTERNO EM MASSA E PINTURA ACRÍLICA, ACABAMENTO FOSCO, NA COR PRETO PREMIUM, LUKSCOLOR OU EQUIVALENTE.

☐ TETO

1. LAJE PRÉ FABRICADA COMUM DE CONCRETO ARMADO, COM FORRO DE GESSO COMUM, EM PINTURA COM TINTA SUVINIL PARA GESSO E DRYWALL, COR BRANCO, ACABAMENTO FOSCO;

2. LAJE PRÉ FABRICADA COMUM DE CONCRETO ARMADO, COM FORRO DE PVC BRANCO, PLACA DE 600x20cm, ENCAIXE MACHO E FÊMEA, COR BRANCO, ACABAMENTO LISO, PLASBIL OU EQUIVALENTE;

3. LAJE PRÉ FABRICADA COMUM DE CONCRETO ARMADO, COM ACABAMENTO EM MASSA E PINTURA ACRÍLICA FOSCO, NA COR BRANCO NEVE, SUVINIL OU EQUIVALENTE.

OBS: BANCADAS E PEITORIS EM GRANITO BRANCO ABSOLUTO 20 MM;  
ESCADAS EM CONCRETO DESEMPENADO NATURAL;  
GARAGEM E CIRCULAÇÃO DE CARROS E MOTOS EM PISO INTERTRAVADO ESTILO ESPINHA DE PEIXE, 20X10 CM, 6CM DE ESPESSURA, NA COR CINZA CLARO E ESCURO, ASSENTADO EM AREIA, ESPESSURA DE 8CM.

