



PLANTA BAIXA - RESERVATÓRIO E CASA DE MÁQUINAS

ESCALA: 1/100 COTAS EM cm

ÁREA ÚTIL: 112,15m²

ÁREA TOTAL: 760,44m²

QUADRO DE ÁREAS	
AMBIENTE	ÁREA (m²)
CASA DE MÁQUINAS	8,17 m²
RESERVATÓRIO	24,29 m²
CIRCULAÇÃO	79,69 m²
AREA COM TELHA	563,27 m²
ÁREA COM LAJE IMPERMEÁVEL	4,03 m²



QUADRO DE ESQUADRIAS			
PORTA	ESPECIFICAÇÃO	DIMENSÕES	QUANT.
P1	Porta de abrir, em vidro blindex jateado, uma folha.	1,00x2,10m.	23
P2	Porta de abrir, em madeira melamínico marrom, uma folha.	1,00 x 2,10m.	16
P3	Porta de abrir, em vidro blindex jateado, 2 folhas.	2,00 x 2,10m (1,00m cada folha).	4
P4	Porta PRF (porta resistente ao fogo), uma folha, com vidro aramado de 0,50x0,50m.	1,00 x 2,10m.	3
P5	Porta de correr em vidro blindex jateado, 2 folhas.	2,00 x 2,10m (1,00m cada folha).	2
P6	Porta de correr em mdf, 1 folha, tipo escondida nem painel de mdf.	1,00 x 2,10m.	2
P7	Porta de correr, em madeira melamínico marrom, 1 folha.	1,00 x 2,10m.	3
P8	Porta de abrir, em madeira melamínico marrom, 1 folha.	0,80 x 2,10m.	1
P9	Porta de correr, em vidro blindex jateado, 2 folhas (1 folha móvel e 1 fixa).	2,00 x 2,10m (1,00m cada folha).	1
P10	Porta de abrir, em aço, com tela metálica, 1 folha.	0,70 x 2,10m.	1
P11	Portão de abrir, em aço, 1 folha.	2,50 x 2,20m.	2
P12	Porta de correr, em madeira melamínico marrom, 1 folha.	0,60 x 2,10m.	1
P13	Porta de abrir, em madeira melamínico, 1 folha.	0,70 x 2,10m.	1
JANELA	ESPECIFICAÇÃO	DIMENSÕES	QUANT.
J1	Janela de alumínio natural com vidro fosco, 1 folha, maxim ar.	0,80 x 0,80m / 1,70m.	25
J2	Janela de alumínio natural com vidro fosco, 2 folhas, maxim ar.	1,60 x 0,80m / 1,70m (0,80m cada folha).	13
J3	Janela de alumínio natural com vidro fosco, 1 folha, maxim ar. Parte fixa em vidro fosco.	0,80 x 0,80/1,30m Parte fixa: 0,80 x 0,40m.	4
J4	Janela de alumínio natural com vidro fosco, 2 folhas, maxim ar. Parte fixa em vidro fosco.	1,60 x 0,80/1,30m (0,80m cada folha) Parte fixa: 1,60 x 0,40m.	16
J5	Janela de alumínio natural com vidro fosco, 3 folhas, maxim ar. Parte fixa em vidro fosco.	2,40 x 0,80/1,30m (0,80m cada folha) Parte fixa: 2,40 x 0,40m.	11
J6	Janela de alumínio natural com vidro fosco, 4 folhas, maxim ar. Parte fixa em vidro fosco.	3,20 x 0,80/1,30m (0,80 cada folha). Parte fixa: 3,20x0,40m.	2
J7	Janela de alumínio natural com vidro fosco, 5 folhas, maxim ar. Parte fixa em vidro fosco.	4,00 x 0,80/1,30m (0,80 cada folha). Parte fixa: 4,00 x 0,40m.	4
J8	Janela de alumínio natural com vidro fosco, 6 folhas, maxim ar. Parte fixa em vidro fosco.	4,80 x 0,80/1,30m (0,80 cada folha). Parte fixa: 4,80 x 0,40m.	0
J9	Janela de alumínio natural com vidro fosco, 1 folha, maxim ar.	0,80x0,80/1,70m.	3
J10	Janela de correr, em alumínio natural com vidro, 2 folhas.	0,80x0,80/1,00m.	2
J11	Janela maxim ar, em alumínio natural com vidro fosco, 1 folha. Parte fixa (peitoril) em vidro fosco.	0,80 x 0,80m (0,80 cada folha). Parte fixa: 2,40 x 1,70m.	1
J12	Janela maxim ar, em alumínio natural com vidro fosco, 2 folhas. Parte fixa (peitoril) em vidro fosco.	1,60 x 0,80m (0,80 cada folha). Parte fixa: 1,60 x 1,70m.	1
J13	Janela maxim ar, em alumínio natural com vidro fosco, 3 folhas. Parte fixa (peitoril) em vidro fosco.	2,40 x 0,80m (0,80 cada folha). Parte fixa: 2,40 x 1,70m.	2
J14	Janela maxim ar, em alumínio natural com vidro fosco, 4 folhas. Parte fixa (peitoril) em vidro fosco.	3,20 x 0,80m (0,80 cada folha). Parte fixa: 3,20 x 1,70m.	1
LEGENDA:			
<div><div></div> PISO</div> <div><div></div> PAREDE</div> <div><div></div> TETO</div>			
ESPECIFICAÇÕES DE ACABAMENTO			
<div><div></div> PISOS</div> <div>1. PISO CERÂMICO EMBRAMACO 50X50cm BRANCO, MODELO ONLY WHITE 51904, ACABAMENTO ESMALTADO, BORDA ARREDONDADA, ASSENTADO COM ARGAMASSA ACIII, REJUNTE IMPERMEABILIZANTE, ESPAÇAMENTO ENTRE AS PEÇAS DE 4mm;</div> <div>2. PISO CERÂMICO TECNÓGRAN 40X40cm BRANCO, MODELO REGGIA 9000 - BRANCO PARANÁ, ASSENTADO COM ARGAMASSA ACIII, REJUNTE IMPERMEABILIZANTE, ESPAÇAMENTO ENTRE AS PEÇAS DE 3MM;</div> <div>3. PISO CERÂMICO CASAGRÊS 45X45cm BRANCO, MODELO ORLEANS BIANCO, ACABAMENTO ESMALTADO, BORDA ARREDONDADA, ASSENTADO COM ARGAMASSA ACIII, REJUNTE IMPERMEABILIZANTE, ESPAÇAMENTO ENTRE AS PEÇAS DE 8MM;</div> <div>4. PISO CERÂMICO EMBRAMACO 50x50cm BRANCO, MODELO ALBINO WHITE, ACABAMENTO ESMALTADO, BORDA ARREDONDADA, ASSENTADO COM ARGAMASSA ACIII, REJUNTE IMPERMEABILIZANTE, ESPAÇAMENTO ENTRE AS PEÇAS DE 7mm;</div> <div>5. PISO EM CONCRETO DESEMPENADO NATURAL;</div> <div>6. PISO INTERTRAVADO: ESTILO ESPINHA DE PEIXE, 20X10 CM, 6CM DE ESPESSURA, NA COR CINZA CLARO E ESCURO, ASSENTADO EM AREIA, ESPESSURA DE 8CM;</div> <div>7. PISO CERÂMICO EMBRAMACO 50x50cm, MODELO ALBINO HITE, ACABAMENTO ESMALTADO, BORDA ARREDONDADA, ASSENTADO COM ARGAMASSA ACIII, REJUNTE IMPERMEABILIZANTE, ESPAÇAMENTO ENTRE AS PEÇAS DE 7mm.</div> <div>OBS.: TODAS AS SOLEIRAS DEVERÃO SER EM GRANITO BRANCO ABSOLUTO 20 MM, ARESTAS RETAS, MESMA LARGURA DA PAREDE. RODAPE COM H= 20cm, DEVERÁ SEGUIR O PADRÃO DO PISO ADOTADO NO AMBIENTE</div>			
<div><div></div> PAREDES</div> <div>1. ALVENARIA COM REVESTIMENTO CERÂMICO ARTENS 31X58cm, MODELO LBR 31000, NA COR BRANCA, ACABAMENTO ESMALTADO, BORDA RETA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE ACI, REJUNTE DE 2MM;</div> <div>2. ALVENARIA COM ACABAMENTO EM MASSA E PINTURA ACRÍLICA, ACABAMENTO FOSCO, NA COR BRANCO NEVE, SUVINIL OU EQUIVALENTE;</div> <div>3. ACABAMENTO EXTERNO EM MASSA E PINTURA ACRÍLICA, ACABAMENTO FOSCO, NA COR CAMURÇA, LUXENS OU EQUIVALENTE;</div> <div>4. ACABAMENTO EXTERNO EM MASSA E PINTURA ACRÍLICA, ACABAMENTO FOSCO, NA COR CINZA ESCURO, LUXENS OU EQUIVALENTE;</div> <div>5. ACABAMENTO EXTERNO EM MASSA E PINTURA ACRÍLICA, ACABAMENTO FOSCO, NA COR CINZA BARCO A REMO, CORAL OU EQUIVALENTE;</div> <div>6. ACABAMENTO EXTERNO EM MASSA E PINTURA ACRÍLICA, ACABAMENTO FOSCO, NA COR PRETO PREMIUM, LUKSCOLOR OU EQUIVALENTE.</div>			
<div><div></div> TETO</div> <div>1. LAJE PRÉ FABRICADA COMUM DE CONCRETO ARMADO, COM FORRO DE GESSO COMUM, EM PINTURA COM TINTA SUVINIL PARA GESSO E DRYWALL, COR BRANCO, ACABAMENTO FOSCO;</div> <div>2. LAJE PRÉ FABRICADA COMUM DE CONCRETO ARMADO, COM FORRO DE PVC BRANCO, PLACA DE 600x20cm, ENCAIXE MACHO E FÊMEA, COR BRANCO, ACABAMENTO LISO, PLASBIL OU EQUIVALENTE;</div> <div>3. LAJE PRÉ FABRICADA COMUM DE CONCRETO ARMADO, COM ACABAMENTO EM MASSA E PINTURA ACRÍLICA FOSCO, NA COR BRANCO NEVE, SUVINIL OU EQUIVALENTE.</div>			

OBS: BANCADAS E PEITORIS EM GRANITO BRANCO ABSOLUTO 20 MM;
ESCADAS EM CONCRETO DESEMPENADO NATURAL.
GARAGEM E CIRCULAÇÃO DE CARROS E MOTOS EM PISO INTERTRAVADO ESTILO ESPINHA DE PEIXE, 20X10 CM, 6CM DE ESPESSURA, NA COR CINZA CLARO E ESCURO, ASSENTADO EM AREIA, ESPESSURA DE 8CM;